

MONITOR PORTÁTIL
PORTABLE MONITOR

Mod. **SE-PRT**



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Construcción en aluminio ligero
- Dualidad de utilización, posibilidad de utilización en modo fijo montado sobre brida mediante el acoplamiento de brida
- Robusto sistema de anclaje para estabilidad máxima.
- La base de fijación se repliega totalmente para su fácil almacenamiento
- Ángulo de rotación plano horizontal 360° montado sobre brida, 180° en modo portátil. Ángulo de rotación plano vertical de 15 a 90° montado sobre brida y de 35 a 90° en modo portátil.
- Diámetro 3"
- Protección del husillo
- Con manómetro
- Para uso con agua o agua/espuma
- Rango de caudales de utilización:
 - 1.- 800 gpm (3.028 lpm) en modo portátil con doble alimentación 2 1/2" (versión PRT-2)
 - 2.- 1.250 gpm (4.731 lpm) montado sobre brida (versión PRT-3)
- Peso: 15kg

* Lanza no incluida.

CONSTRUCTION FEATURES

- Durable, lightweight alloy construction
- Dual application- use as portable monitor or add the top mount flange for deck mount use
- Sturdy extended ground base help maintain stability
- Compact folding base can be stored in any truck compartment or pre-connected in the hose bed.
- Vertical travel from 90 degree above to 15 degree below horizontal with safety stop at 30 degree above horizontal
- Full, unobstructed 3" waterway for low friction loss
- Fully enclosed worm gear to protect from foreign elements
- "Built-in" pressure gauge
- For water or foam application
- High volume:
 - 1.- 800 gpm (3.028 lpm) in portable with double 2 1/2" inlet (style PRT-2).
 - 2.- 1250 gpm (4.731 lpm) in deck mount (style PRT-3)
- Weight: 15 kg.

* Nozzle not included.

