

CANON A LEVIER

LEVER MONITOR

Mod. **SE-P2**



CARACTÉRISTIQUES CONSTRUCTIVES

- Corps en bronze
- Débit maximal: 2.840 l/min
- Rotation sur un plan horizontal 360° en continue, muni d'un mécanisme de verrouillage
- Orientation verticale 130°: -60° à 70°, muni d'un mécanisme de verrouillage
- Levier de mouvement contrôlé
- Pression de conception: 16 bar
- Température d'opération: -20°C à 80°C
- Bride DIN ou ANSI en acier carboné, 3" ou 4" au choix.
- Sortie: 2 1/2" filetage mâle GAS.
- Poids: 20,4 kg

* Lance non incluse

OPTION

- Cône reducteur incluant la bride (DIN ou ANSI) pour installation avec vanne papillon

CONSTRUCTION FEATURES

- Rugged, Corrosion-Resistant Cast Bronze Construction
- Maximum flow rate: 750gpm (2.840 l/min)
- Full 360° Horizontal Rotation
- 130° vertical travel -From 70° Above To 60° below vertical movement
- Vertical movement controlled by stainless steel handle rod Lever operated
- Design pressure: 16 bar
- Working temperature: -20°C a 80°C
- DIN or ANSI inlet flange 3 or 4".
- Material: carbon steel.
- Outlet: 2 1/2" BSP male threads.
- Weight: 20,4 kg

* Nozzle not included.

OPTIONAL

- Reducer cone including flange (DIN or ANSI) for installation with butterfly valve.

