

CANON PORTABLE
PORTABLE MONITOR

Mod. **SE-PRT**



CARACTÉRISTIQUES CONSTRUCTIVES

- Construction en aluminium léger
 - Utilisation doublé, en tant que canon portable ou à installer sur bride pour un système fixe
 - Système robuste d'ancrage pour une stabilité maximum.
 - La base de fixation se replie totalement, ce qui permet un stockage facile dans le camion ou une pré-connection avec le tuyau
 - Angle de rotation sur le plan horizontal 360° monté sur bride, 180° en mode portatif. Angle de rotation sur le plan vertical de 15 à 90° monté sur bride et de 35 à 90° en mode portatif.
 - Diamètre 3"
 - Protection de la broche
 - avec manomètre
 - Pour une utilisation avec de l'eau ou solution moussante
 - Fourchette de débit d'utilisation:
1. 800 gpm (3.028 lpm) en mode portatif avec double alimentation 2 1/2" (version PRT-2)
 2. 1.250 gpm (4.731 lpm) monté sur bride (version PRT-3)

* Lance non incluse

CONSTRUCTION FEATURES

- Durable, lightweight alloy construction
 - Dual application- use as portable monitor or add the top mount flange for deck mount use
 - Sturdy extended ground base help maintain stability
 - Compact folding base can be stored in any truck compartment or pre-connected in the hose bed.
 - Vertical travel from 90 degree above to 15 degree below horizontal with safety stop at 30 degree above horizontal
 - Full, unobstructed 3" waterway for low friction loss
 - Fully enclosed worm gear to protect from foreign elements
 - "Built-in" pressure gauge
 - For water or foam application
 - High volume:
- 1.- 800 gpm (3.028 lpm) in portable with double 2 1/2" inlet (style PRT-2).
 - 2.- 1250 gpm (4.731 lpm) in deck mount (style PRT-3)
- Weight: 15 kg.

* Nozzle not included.

